CEPSA ホームページ 商品セレクター手順

CEPSAHP のトップ画面 / バナーから 【 商品セレクター】クリックします。



機能・スペックを指定して、商品を検索・絞り込みを行い、ご希望の【製品カテゴリ】を選択し

ます。





製品の必要スペックにチェックを入れる。



選択したスペックの製品のみを絞り込みます。

【選択】ボタンをクリックすると

上部に選択した製品が表示されます。(最大6つまで)



【一覧表示】をクリックすると、選択した製品のスペックを比較できます。

CEPSAは防犯力メラオ	を通して安心と安全をお届けするブランドです	♪ お気軽にお問合せください 048-951-5822				
		採用情報 サポート お問合せ 検索				
ヽップページ > ソリュ-	-%=>					
このデータをExcelで保存することができま -→ Excel出力						
	IPD-WB3541T-TC	IPD-WB1541S-S				
撮像素子	1/2.7インチ 5Mピクセル プログレッシブ CMOS	1/2.7インチ 5Mビクセル プログレッシブスキャン CMOS				
レンズ	2.8mm固定	2.8mm 固定				
最低被写体照度	0.003Lux/F1.0	0.008Lux/F1.6				
撮像角度	H:97°、V:70°	H:111°、V:58°				
デイ&ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W	Auto (ICR) / Color / B/W				
WDR	120dB	120dB				
IR LED	30m	30m				
画像圧縮方式	AI coding / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG				
最大解像度	2592 (H) x 1944 (V)	2592 (H) x 1944 (V)				
フレームレート	メインストリーム: 5M(1 ~ 20fps) / 4M(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) サブストリーム: D1 / CIF(1 ~ 30fps) サードストリーム: 1080P(1 ~ 30fps)	メインストリーム:5M(1 ~ 20fps) / 4M(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) サブストリーム:D1 / CIF(1 ~ 30fps)				
マルチストリーム	トリプルストリーム	デュアルストリーム				
音声	1/1 ch In/Out, マイク/スピーカー内蔵	マイク内蔵				
アラーム	1/1 channel In/Out	N/A				
ローカルストレージ	Micro SD, 最大256GB	Micro SD, 最大256GB				
画像解析(オプショ ン)	Tripwire, Intrusion, SMD 3.0	Tripwire, Intrusion				
互換性	ONVIF(Profile S/G/T), CGI, P2P	ONVIF, CGI				
防塵防滴	IP67	IP67				

【Excel 出力】をクリックすると、エクセル(.xlsx)で出力できます。

×	自動保存 🌒 わ) 🛛 ') · (' · 🕅 🛛	Ag → マ cepsa (8).xls	ix • この PC に保存済み 〜		● 検索			
ファ	イル ホーム 挿入	、 ページレイアウト 数式	データ 校閲 表示 自	動化 開発 アドイン	ヘルプ Acrobat				
Į.		、 パー/貼り付け ら	- 10 - A^ / - ⊞ - <u>A</u> - <u>A</u> - ⁷ - 1<55	A [×] = = = ∞ - = = ∞		する (# え ~ © 「」			
A	1 ~ : >	$\times \checkmark f_x \checkmark$							
1	A	В	С	D	E				
1	CEPSAは防犯力		お届けするブランドです 、						
2		IPD-WB3541T-TC	IPD-WB1541S-S						
3									
4	撮隊素士	1/2.7インチ 5Mビクセル フロー グレッシュブ CMOS	1/2.7インナ 5Mビクセル フロー グレッシブスキャン CMOS						
5	レンズ	2.8mm固定	2.8mm 固定						
6	最低被写体照度	0.003Lux/F1.0	0.008Lux/F1.6						
7	撮像角度	H:97°、V:70°	H:111°、V:58°						
8	デイ&ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W	Auto (ICR) / Color / B/W						
9	WDR	120dB	120dB						
10	IR LED 画像圧縮方式 	30m AI coding / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG	30m H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG 2552 (H) × 1944 (H)						
12	フレームレート	2592 (H) X 1944 (V) メインストリーム :5M(1 ~	2392 (H) X 1944 (V) メインストリーム :5M(1 ~						
13		20fps) / 4M(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) サブストリーム:D1 / CJF(1 ~ 30fps) サードストリーム:1080P(1 ~ 30fps)	20fps) / 4M(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) サブストリーム : D1 / CJF(1 ~ 30fps)						
14	マルチストリーム	トリプルストリーム	デュアルストリーム						
15	音声	1/1 ch In/Out, マイク/ス ビーカー内蔵	マイク内蔵						
16	アラーム	1/1 channel In/Out	N/A						
17	ローカルストレージ	Micro SD, 最大256GB	Micro SD, 最大256GB						
18	画像解析(オブショ ン)	Tripwire, Intrusion, SMD 3.0	Tripwire, Intrusion						
	互換性	ONVIF(Profile S/G/T), CGI,	ONVIF, CGI						
10	< > Sheet1 +								

準備完了 🔤 沈 アクセシビリティ:検討が必要です