

## IPD-GB5200

### 2メガピクセルフルHDボックスカメラ



#### 機能

- 1/3" 2メガピクセル progressive scan Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- 30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC
- マルチプルネットワークモニタリング: Web ブラウザ, PSS & DMSS
- 1in/1out alarm in/out
- Micro SD, PoE 対応

## IPD-GB5200

### 仕様

モデル	IPD-GB5200	
カメラ		
イメージセンサ	1/3" 2メガピクセル CMOS	
有効画素数	1920(H)x1080(V)	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	Auto/Manual, 1/4~1/10000s	
最低被写体照度	Color : 0. 1LUX/F1.2, B/W : 0.01LUX/F1.2	
S/N 比	> 50dB	
映像出力	1 channel, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
カメラ機能		
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / DWDR	
ホワイトバランス	Auto	
ゲインコントロール	Auto/Manual	
ノイズリダクション	3D	
プライバシーマスク	4エリア	
レンズ		
レンズマウント	C/CS	
映像		
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG	
解像度	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×480) / CIF (352×240)	
フレーム レート	メインストリーム	1080P/720P (1 ~ 30fps)
	サブストリーム	D1/CIF (1 ~ 30fps)
ビットレート	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps	
音声		
音声圧縮方式	G.711a / G.711u (64kbps) / PCM (128kbps)	
インターフェース	1/1 channel In/Out	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profile S	
最大クライアント接続数	10クライアント	
モバイル対応	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
その他		
メモリスロット	Micro SD, Max 32GB	
RS485	1	
アラーム	1/1 channel In/Out	
定格		

電源	DC12V/AC24V, PoE(802.3af)
消費電力	< 3.5W
動作環境	- 0°C~+60°C, 95% 以下
寸法	70mm × 63.2mm × 149.5mm
重量	0.65g

### 外観図 (mm)

