

標準液晶モニタシリーズ (LEDバックライト) スピーカー付き



| モデル | タイプ | 販売価格 |
|----------------|-----|--------|
| LDA-215N (4:3) | 15" | 定価オープン |
| LDA-217N (5:4) | 17" | |
| LDA-219N (5:4) | 19" | |

製品特長

- ・700TVライン
- ・15"/17"/19"
- ・3D コムフィルター
- ・BNC 入力・出力 * 2
- ・Sビデオ入力 * 1
- ・HDMI入力 * 1
- ・イン/アウトオーディオ * 1

製品仕様

| 機種名 | | LDA-215N (4:3) | LDA-217N (5:4) | LDA-219N (5:4) |
|---------------|-------------|---|---|---|
| サイズ (表示サイズ) | | 15"LCDパネル (381mm) | 17"LCDパネル (431mm) | 19"LCDパネル (482.6mm) |
| 有効表示領域 | | 304.1 × 228.1mm | 337.9 × 270.3mm | 376.3 × 301.1mm |
| 表示画素数 | | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| 画素ピッチ | | 0.297mm | 0.264mm | 0.294mm |
| 表示色 | | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 視野角 (L/R/T/B) | | 80 / 80 / 80 / 80 | 85 / 85 / 80 / 80 | 85 / 85 / 80 / 80 |
| 輝度 | | ≥400cd/m ² | ≥250cd/m ² | ≥250cd/m ² |
| コントラスト (標準値) | | ≥600:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 |
| 応答速度 | | ≤8.0ms | ≤5.0ms | ≤5.0ms |
| 入力コネクタ | PC入力 | VGA (D-SUB) | VGA (D-SUB) | VGA (D-SUB) |
| | ビデオ入力 | BNC×2 S-VIDEO HDMI | BNC×2 S-VIDEO HDMI | BNC×2 S-VIDEO HDMI |
| | 音声入力 | Stereo Phone jack | Stereo Phone jack | Stereo Phone jack |
| 出力コネクタ | 音声出力 | Stereo Phone jack | Stereo Phone jack | Stereo Phone jack |
| | PC入力 | 水平周波数 垂直周波数 | 31.5-60KH z 50-75Hz | 31.5-80KH z 50-75Hz |
| スピーカ | 内蔵/外部 (外付け) | 1W+1W (内蔵) | 1W+1W (内蔵) | 1W+1W (内蔵) |
| 適合規格等 | 安全 | FCC、CE、RoHS、WEEE、ErP (2013) | FCC、CE、RoHS、WEEE、ErP (2013) | FCC、CE、RoHS、WEEE、ErP (2013) |
| 使用環境条件 | 動作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 電源 | 電源入力 | AC 100~240V (アダプタ) DC12V (モニタ) | AC 100~240V (アダプタ) DC12V (モニタ) | AC 100~240V (アダプタ) DC12V (モニタ) |
| | 消費電力 | 22W | 23W | 24W |
| 質量 | | 3.1kg | 3.6kg | 4.1kg |
| 外形寸法 (突起部を除く) | | 340(W)×367(H)×197(D)mm | 371(W)×376(H)×197(D)mm | 419(W)×423(H)×197(D)mm |
| 主な付属品 | | マニュアル、電源コード、VGAケーブル ステレオAudioケーブル、壁掛けベース | マニュアル、電源コード、VGAケーブル ステレオAudioケーブル、壁掛けベース | マニュアル、電源コード、VGAケーブル ステレオAudioケーブル、壁掛けベース |
| VESAマウント | | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |